

Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Ehituskomitee
KULTUURIMÄlestiste
RIIKLIK PROJEKTEERIMISE INSTITUUT

Niguliste kirik

Objekt:

I-78005


Sifr. nr.:

ENSV Riiklik Kunstimuuseum

Teostaja:


Ettepanek ajalooliste messingist
kroonlühtrite paigutamiseks. IX - XV kõide.

Direktor


H. Toss
K. Holland


Peainsener

Osakonna
peaarhitekt



T. Bockler

Osakonna
juhataja

Projekti
peainsener


A. Männik

Peaspetsialist


M. Lumiste

65

KOOSKÖLASTATUD	СОГЛАСОВАНО
allinna Linna Arhitektuuri	Институт по охране
Malestusmärkide Kaitse	Памятников Архитектуры
Inspekteerida	Г. Т. Кина
23. " APR. 1982.	

KÖITE KOOSSEIS

1. Seletuskiri
2. Kroonlühtrite paigutuskavand

- 3 -

ETTEPANEKU KOOSTAJA

objekti autor - kunstiajaloolane M. Lumiste

KÖIDETE LOETELU

IX osa EKSPOSITSIOON JA SISEKUJUNDUS

		Koite nr.
IX - I	Koide Antoniuse kabeli hauaplaatide paigaldamine	P-1597 A
IX - II	" Ettepanekud Niguliste muuseumi ekspositsiooniks	P-1952
IX - III	" Niguliste muuseumi ekspositsiooni kujunduse ülelahendus	P-1953
IX - IV	" Ettepanekud uute uste, võrede ja rôdupiirete kavandamiseks	P-3212
IX - V	" Ettepanekud interjööri üldvalgustuse ja valgustite kohta	P-3284
IX - VI	" Niguliste kiriku ajaloolised kroonlühtrid	P-3714
IX - VII	" Ettepanek 17.saj. kroonlühritest koopiate valmistamiseks (vene keelne)	P-3782
IX - VIII	" Niguliste kiriku ajaloolised seinalühtrid ja pôrandalühter	P-3783
IX - IX	" Ettepanek ajalooliste kroon- ja seinalühtrite paigaldamiseks koos vastava skeemiga	P-4041
IX - X	" Uute uste, võrede ja piirete eskiisid (vene keeltes)	P-4075
IX - XI	" Uute uste, võrede, rôdupiirete ja restide kavandid	P-4076

- IX - XII köide Ruumide ajaloolisel viimistlusel
 kasutatud värvitoonid A-131
- IX - XIII " Ettepanek hauaplaatide pro fragmentide paigaldamiseks pikihoone,
 koori ja väikese kabeli põrandatesse ning maa-aluse vestibüüli
 seintele A-264
- IX - XIV " Andmeid Niguliste kiriku ajalooliste messingist lühritate puuduvate osade ennistamiseks
- IX - XV " Ettepanek ajalooliste messingist kroonlühritite paigutamiseks

6

Ettepanek ajalooliste
messingist kroonlühtrite paigutamiseks

¹⁾ Kesolev, järjekorras teine ettepanek ajalooliste messingist kroonlühtrite paigutamiseks Niguliste kirikusse on tingitud asjaolust, et 1978 aastal teha otsustatud ja eelmises paigutuskavas¹⁾ arvesse võetud kroonlühtrite koopiaid siiani tehtud ei ole ja Eesti NSV Kultuuriministeeriumi soovil tuleb esialgu läbiajada ainult olemasolevate originaallühtritega.

Neid on Nigulistest alles kokku 18 eksemplari. Kuna Kultuuriministeerium ei pea kohaseks raekoja tagasi võtta ühte sinna ajutiselt deponeeritud eksemplari, siis on meil praegu Nigulistesesse paigutada ainult 17 kroonlührit. Olgu meenutatud, et eelmises, n.ö. ideaalset lahendust taotlevas paigutuskavas nähti ette kroonlühtrite kasutamist Niguliste kiriku kõigi ajalooliste maa-pealsete ruumide üldvalgustuse korraldamisel ja kokku oleks selleks vaja 31 eksemplari (originaalid + koopiad).

Mõistetavalalt on 17 kroonlühtriga võimalik saavutada vaid osaliselt rahulik tulemus: kõikidesse vajalikesse kohtadesse ülesriputamiseks neid lihtsalt ei jätku.

Jäädes eelnevates paigutusettepanekutes formuleeritud põhiseisukohtade juurde, mis lühidalt öeldes tähendab seda, et eelkõige ja ühekorraga on arvesse võetud ruumide tähtsust ja lühtrite suurust ning stiili, tundub võimalikest variantidest kõige enam rahulda-

¹⁾ M. Lumiste, Niguliste kirik. Ettepanek ajalooliste messingist kroon- ja seinalühtrite paigutamiseks koos vastava skeemiga. Tallinn 1978, KRPI arhiiv P-4041.

8

v a n a järgmine paigutuskava (vt. joonis):

1. Esindusvestibüüliks kujunev eeskoda kiriku N-küljel, millel on oluline osa esmase mulje kujundamisel Niguliste interjöörist, vajab ilmtingimata pidulikku kroonlühtrit.
Eeskoja suurust ja barokiaeagset väljakujunemist silmaspidades sobib sinna hästi keskmise suurusega 2 krooniga kroonlühter nr. 1.²⁾
 2. Tornialusesse ruumi kui esimesse ekspositsioonisaali tuleks samuti esmajärjekorras kroonlühter riputada, selleks on kohane suhteliselt suur 2 krooniga kroonlühter nr. 5.
 3. P. Matteuse kabel kui kaunimaid hilisgooti ruume Tallinna keskaegses arhitektuuris ei tohi jäädä (isegi esialgu) traditsioonilise piduliku kroonlühtrivalguseta. Kuna ruum on rõhutatult tsentraalse kompositsiooniga, siis peavad kroonlühtrid siin rippuma kõigis neljas vòlvikus. Soovitav oleks kasutada enam-vähem ühtlase kujundusega 2 krooniga kroonlühtreid nr.nr. 2,3,7 ja 11.
 4. Ülejäänud kroonlühtrid tuleb riputada kirikusse. Kõrgesse ja suhteliselt laia kesklöövi muidugi kõikidest lühritest kõige suuremad 3 krooniga eksemplarid nr.nr. 14 ja 17 ja suurimad 2 krooniga eksemplaridest nr.nr. 12 ja 16. Keskloppe O-poolsemasse vòlvikusse,
-
- 2) Siin ja edaspidi kasuta tavad kroonlührite numbrid ühtivad nende numbritega inventariseerimiskaustades: M.Lumiste, Niguliste kirik, Ajaloolised kroonlühtrid, Tallinn, 1978, KRPI arhiiv, P-3714.
M.Lumiste, Niguliste kirik, Ajaloolised seinalühtrid ja pôranda lühter, Tallinn 1978, KRPI arhiiv, P3783.

kus eksponeeritakse kiriku endist peaaltarit, sobiks aga riputa da väiksem 2 krooniga kroonlühter nr. 4.

Juhul kui see kroonlühter peaks jäama altarile liialt lähedale, tuleb ta ümberpaigutada koorilöpmiku keskmisse völvikusse, millega jäab ikkagi kesklöövi ja hoone O-W telje joonele.

Külglöövidesesse on praegu võimalik riputada ainult 6 suhteliselt väikest 2^{ja 1} krooniga kroonlühtrit nr.nr. 8,9,10,13,15,18, mis on soovitav paigutada üle ühe völviku, et saavutada sümmeetrilist asetust ja üldvalgustust.

NB! Paigutuskava realiseerimisel jäavad kehtima kõik eelmistes ettepanekutes esitatud tingimused.

5. Pakutud lahendus ei tehiks jäada lõplikkuks. Sümmeetrilise ruumivormiga kirikus ja kabelites peaksid kroonlühtrid rippuma tasakaalustatult ja ühtlase rütmiga praktiiliselt kõigis völvikutes (väljaarvatud koorilöpmik), praegu aga on liiga palju völvikuid kirikus ja terved kabelid N-küljel ning käärkamber jäanud ajalooliste kroonlühtritega ja üldse mistahes valgustita.

Praeguses paigutuskaves olude sunnil tühjaks jäanud völvikutesse kirikus ja N-külje kabelitesse tuleb hankida juurde olemasolevatele põhimõtteliselt lähedasi s.o. renessans- või barokkstiilis messingist kroonlühtreid (kas deponeerida riikliku kaitse alla võetud originaallührite seast või teha ikkagi koopiaid juba 1978 aastal VRV-s koostatud sellekohaste ettepanekute järgi).

Ainus vana ruum, kuhu sobiks paigutada olemasolevatest erinevat tüüpi klassitsistlik kroonlühter, on Holstein-

Becki kabel.

M. Lumiste

kunstiteadlane

Церковь Нигулисте
Niguliste kirik m 1:200

11
AJALOOLISTE KROONLÜHTRITE
PAIGUTUSSETTEPANEK

